


Bohrsystem T-A® Serie 0



S. 381

- innere Kühlmittelzufuhr
- * Halter haben zusätzlich einen seitlichen Kühlmittelanschluss 1/8"

Einsatz	● sehr gut geeignet ○ gut geeignet	Stahl			INOX			Guss		Titan-Legierungen	Super-Leg. Fe/NiCo-Basis		Aluminium		Kupfer	Graphit	gehärteter Stahl		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./martens.	austenitisch	duplex	G6/GTS	GGG	< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Cu-Leg.	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc	
105336....	●	●	●	●	○	○				○	○	○			●				
105342....	●	●	●	●	●	●				●	●	○			●				



Halter Serie 0 mit Zylinderschaft

Ausführung	Baulänge	D mm	L3 mm	L2 mm	L6 mm	L mm	D1 mm	L4 mm	Anschlussgewinde			Artikel-Nr.	€
geradegenutet	extra kurz	13,00-17,50	22	47,6	50,4	97,6	20	50	1/8" *	A1	B1	105005 0010	288,-
geradegenutet	extra kurz	15,50-17,50	22	47,6	50,4	97,6	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	105005 0020	288,-
geradegenutet	kurz	13,00-17,50	35	63,5	66,3	113,5	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0030	266,-
geradegenutet	kurz	15,50-17,50	35	63,5	66,3	113,5	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	105005 0040	266,-
spiralgenutet	Standard	13,00-17,50	64	92,1	94,9	142,1	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0050	297,-
spiralgenutet	Standard	15,50-17,50	64	92,1	94,9	142,1	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	105005 0060	297,-
spiralgenutet	Standard plus	13,00-17,50	89	117,6	120,4	167,6	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0065	314,-
spiralgenutet	überlang	13,00-17,50	114	142,9	145,7	192,9	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0070	335,-
spiralgenutet	überlang	15,50-17,50	114	142,9	145,7	192,9	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	105005 0080	335,-
spiralgenutet	extrem lang	13,00-17,50	177	206,4	209,1	256,4	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0090	395,-
spiralgenutet	extrem lang	15,50-17,50	177	206,4	209,1	256,4	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	105005 0100	395,-
spiralgenutet	extrem lang	13,00-17,50	240	268,6	271,4	318,6	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0105	411,-
geradegenutet	XL	13,00-17,50	295	323,9	326,7	373,9	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0110	372,-
geradegenutet	3XL	13,00-17,50	387	416	418,8	466,0	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	105005 0120	442,-



Halter Serie 0 mit Morsekegelschaft

Ausführung	Baulänge	D mm	L3 mm	L2 mm	L6 mm	L mm	Schaft	Typ	Anschlussgewinde			Artikel-Nr.	€
geradegenutet	kurz	13,00-17,50	35	55,5	92,4	164,3	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	105006 0010	266,-
geradegenutet	kurz	15,50-17,50	35	55,5	92,4	164,3	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	105006 0020	266,-
spiralgenutet	Standard	13,00-17,50	64	84,1	121	192,9	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	105006 0030	285,-
spiralgenutet	Standard	15,50-17,50	64	84,1	121	192,9	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	105006 0040	285,-
spiralgenutet	überlang	13,00-17,50	114	135	171,8	243,7	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	105006 0050	325,-
spiralgenutet	überlang	15,50-17,50	114	135	171,8	243,7	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	105006 0060	325,-
spiralgenutet	extrem lang	13,00-17,50	177	198,5	235,3	307,2	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	105006 0070	383,-
spiralgenutet	extrem lang	15,50-17,50	177	198,5	235,3	307,2	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	105006 0080	383,-

1141

Schneideinsätze Serie 0


- Weitere Qualitäten und andere Ø z.T. aus Werkstofflagerbestand auf Anfrage lieferbar.



D mm	S °	☒	HSS Super Kobalt AM200™		HM C1 K35 AM300™		
			Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	
13,00	132	2	105336 1300	61,50	2	105342 1300	93,70
13,50	132	2	105336 1350	61,50	2	105342 1350	93,70
14,00	132	2	105336 1400	61,50	2	105342 1400	93,70
14,50	132	2	105336 1450	61,50	2	105342 1450	93,70
15,00	132	2	105336 1500	61,50	2	105342 1500	93,70
15,50	132	2	105336 1550	61,50	2	105342 1550	93,70
16,00	132	2	105336 1600	61,50	1	105342 1600	93,70
16,50	132	2	105336 1650	61,50	2	105342 1650	93,70
17,00	132	2	105336 1700	61,50	2	105342 1700	93,70
17,50	132	2	105336 1750	61,50	2	105342 1750	93,70

1142

1143



Ersatzteile

Schraube		Nylol		TORX PLUS	
Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€
A1 105085 0030	4,-	B1 105086 0030	4,80	C1 705145 0008	8,70
A2 105085 0040	4,-				

1145

1145