


ATORN Bohrfutteraufnahme**DIN
238**

- **ohne Bohrfutter**
- legierter Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm²
- einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
- vorgewuchtet G 6,3 / 15.000 min⁻¹
- **Genauigkeit:** Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- max. Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Aufnahmen SK 30 auf Anfrage lieferbar

**DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A**

Schaft	Kegelaufnahme	A mm	L mm	Artikel-Nr.	€
SK 40	B 12	25	18,5	436103 4012	49,60
SK 40	B 16	25	24	436103 4016	49,60
SK 40	B 18	35	32	436103 4018	49,60
SK 50	B 16	25	24	436103 5016	64,—
SK 50	B 18	25	32	436103 5018	64,—

4117

JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

Schaft	Kegelaufnahme	A mm	L mm	Artikel-Nr.	€
BT 40	B 12	32	18,5	436107 4012	49,60
BT 40	B 16	32	24	436107 4016	49,60
BT 40	B 18	32	32	436107 4018	49,60
BT 50	B 16	43	24	436107 5016	64,—
BT 50	B 18	43	32	436107 5018	64,—

4117

DIN 2080


Schaft	Kegelaufnahme	A mm	L mm	Artikel-Nr.	€
SK 40	B 12	15	18,5	436101 4012	48,50
SK 40	B 16	17	24	436101 4016	48,50
SK 40	B 18	17	32	436101 4018	48,50
SK 50	B 16	20	24	436101 5016	62,10
SK 50	B 18	20	32	436101 5018	62,10

4117

**ALBRECHT Präzisions-Einsteckschaft**

Präzisions Spannfutter

- **für Bohrfutter mit Innenkegel nach DIN 239-B**
- Präzisionsausführung gehärtet und geschliffen
- Rundlaufgenauigkeit 2 µm
- weitere Größen auf Anfrage lieferbar



D mm	L mm	Kegelaufnahme	Artikel-Nr.	€
6	35	B 06	400185 0606	20,30
8	35	B 10	400185 0810	20,30
10	50	B 10	400185 1010	25,20
10	50	B 12	400185 1012	25,20
12	60	B 16	400185 1216	34,—
16	50	B 16	400185 1616	34,—
20	60	B 16	400185 2016	37,—

4102

