

## Mitutoyo Dreipunkt-Innen-Feinmessgeräte BOREMATIC

ABSOLUTE®



- zur schnellen und exakten Messung in der Serie
- Grundkörper mit Betätigungsgriff zur Schnellverstellung
- sehr gute Ablesbarkeit über 11 mm hohe Ziffern
- Ableseteil um 330° drehbar
- Eingabe von zwei Presetwerten
- Messflächen: bis Größe 0012 Hartmetall titanbeschichtet, ab Größe 0016 Messstifte aus gehärtetem Stahl, titanbeschichtet, Kontaktpunkt und Kegel: Hartmetall
- Fehlergrenze: Messbereich 6-20 mm Ø = 0,005 mm, Messbereich 20-125 mm Ø = 0,006 mm
- **Funktionen:** MODE wechseln der Modis Toleranzen, Faktor, Preset  
SET Bestätigen der Eingabe  
DATA/ON/OFF  
Batteriekontrolle
- Lieferung einschließlich Batterie SR 44 Nr. 500534 0001 und Schlüssel, mit Werkszertifikat
- **Sonderzubehör:** Digimatic-Kabel Typ F Nr. 563100 0051 (1 m), Nr. 563100 0052 (2 m), USB-Kabel Typ F-USB Nr. 563110 0006, Einstellringe Nr. 540135..., Verlängerungen Nr. 508701...



### einzeln

Messbereich mm	Messstiefe ohne Verlängerung mm	Artikel-Nr.	€	DAKKS-Kalibrierung Artikel-Nr.	€
6-8	83	508507 0008	1.267,-	072002 D001	26,-
8-10	83	508507 0010	1.267,-	072002 D001	26,-
10-12	83	508507 0012	1.267,-	072002 D001	26,-
12-16	52,6	508507 0016	1.293,-	072002 D001	26,-
16-20	52,6	508507 0020	1.293,-	072002 D001	26,-
20-25	58,2	508507 0025	1.378,-	072002 D001	26,-
25-30	58,2	508507 0030	1.378,-	072002 D002	31,-
30-40	67,3	508507 0040	1.496,-	072002 D002	31,-
40-50	67,3	508507 0050	1.496,-	072002 D002	31,-
50-63	74,8	508507 0063	1.563,-	072002 D002	31,-
62-75	74,8	508507 0075	1.595,-	072002 D002	31,-
75-88	74,8	508507 0088	1.646,-	072002 D002	31,-
87-100	74,8	508507 0100	1.646,-	072002 D002	31,-
100-113	74,8	508507 0113	1.744,-	072002 D003	41,-
112-125	74,8	508507 0125	1.771,-	072002 D003	41,-

5102



### Sätze mit austauschbaren Messköpfen

- mit Adaptern, Messeinsätzen und Einstellringen, im Holzkasten, einschließlich Batterie und Schlüssel, mit Werkszertifikat für die Borematic-Messköpfe
- Kalibrierung inklusive Einstellringe, reduzierte Prüfung



508508 0012


Messbereich mm	Messköpfe mm	Adapter	Einstellringe mm	Artikel-Nr.	€	DAKKS-Kalibrierung Artikel-Nr.	€
6-12	6-8 / 8-10 / 10-12	1	8 / 10	508508 0012	1.845,-	073103 D035	141,-
12-25	12-16 / 16-20 / 20-25	2	16 / 20	508508 0025	1.981,-	073103 D035	141,-
25-50	25-30 / 30-35 / 40-50	1	30 / 40	508508 0050	2.330,-	073103 D035	141,-
50-100	50-63 / 62-75 / 75-88 / 87-100	1	62 / 87	508508 0100	3.959,-	073103 D044	204,-

5102



Fortsetzung nächste Seite >>>

Die Messung der Bohrungsdurchmesser ist fast bis zum Grund der Bohrung möglich.



Folgende Abstände vom Bohrungsgrund können nicht erfasst werden:

Messbereich mm	Freimaß a mm
6 - 12	2,0
12 - 125	0,3