SARA® Fräseraufnahme DIN 6359

- **für Zylinderschäfte DIN 1835-B (WELDON)**
- legierter Einsatztstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
- einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- max. Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Lieferung inklusive Spannschraube
- **Artikel-Nr. 434549 und 434516 bei Ø 6 bis Ø 18 mit zwei Kühlkanälen**
- **Artikel-Nr. 434549 und 434516 bei Ø 20 bis Ø 40 mit zwei Kühlkanälen**



DIN69893-1 HSK-A

- vorgewuchtet G 2,5 / 22.000 min⁻¹
- innere Kühlmittelzufuhr

Schaft	d mm	A mm	D mm	Artikel-Nr.	1-4 St.	ab 5 St.	mit Kühlkanälen Artikel-Nr.	1-4 St.	ab 5 St.
HSK-A 63	6	65	25	**434529** 6306	**75,00**	**67,50**	**434549** 6306	**95,70**	**86,10**
HSK-A 63	8	65	28	434529 6308	**75,00**	**67,50**	434549 6308	**95,70**	**86,10**
HSK-A 63	10	65	35	434529 6310	**75,00**	**67,50**	434549 6310	**95,70**	**86,10**
HSK-A 63	12	80	42	434529 6312	**75,00**	**67,50**	434549 6312	**95,70**	**86,10**
HSK-A 63	16	80	48	434529 6316	**75,00**	**67,50**	434549 6316	**95,70**	**86,10**
HSK-A 63	20	80	52	434529 6320	**75,00**	**67,50**	434549 6320	**95,70**	**86,10**
HSK-A 63	25	110	63	434529 6325	**81,50**	**73,40**	434549 6325	**104,50**	**94,10**
HSK-A 63	32	110	72	434529 6332	**104,00**	**93,60**	434549 6332	**133,50**	**120,00**